



## Гладильный каток

## IF 1500/33

Длина вала (мм)	1500
Диаметр вала (мм)	330
Производительность (кг/час)	40
Скорость глажения (м/мин)	1-10
Давление глажения (кг/м <sup>2</sup> )	214-322
Нагрев	Электрический
Мощность (кВт)	7.9
Размеры машины (ШхГхВ - мм)	2013x719x1142
Вес нетто (кг)	178
В упаковке (ШхГхВ - мм)	2012x720x1100
Вес брутто (кг)	215

- ⊖ Фронтальная подача и выход белья. Можно установить машину у стены.
- ⊖ Покрытие вала стальная шерсть и полотно из хлопка (как опция: полотно из NOMEXa, это ткань хорошо переносит высокую температуру).
- ⊖ Устройство для защиты рук
- ⊖ Кнопка безопасности, чтобы остановить машину
- ⊖ Механический рычаг для отвода мульды от вала, нажатием колена (патент IMESA).
- ⊖ Педаль для управления работы вала.
- ⊖ Давление мульды на вал равномерно по всей длине (патент IMESA).
- ⊖ Давление мульды на вал постоянно в течении работы катка (патент IMESA).
- ⊖ Новый микропроцессор IM7: простой и интуитивно понятный для использования, он позволяет создавать, маркировать и сохранять до 30 программ, отображение на дисплее этапы работы.
- ⊖ При снижении температуры мульды снижается скорость вращения вала, чтобы гарантировать качество глажки.
- ⊖ Регулировка величины давления мульды на вал (патент IMESA).
- ⊖ Подающий стол.
- ⊖ Вытяжная вентиляция пара (опция)



Технические данные и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.