

## Низкоскоростная стиральная машина

## NM 11



Стиральная машина с загрузкой	11 кг
Нагрев	Электрический
Объем барабана (л)	105
Размер барабана (мм)	535 x 470
Диаметр люка (мм)	380
G-фактор	85
Мощность (кВт)	10,5
Габариты (Ш x Г x В - мм)	720 x 955 x 1034
Вес нетто (кг)	182
Габариты в упаковке (Ш x Г x В - мм)	760 x 1045 x 1350
Вес брутто (кг)	205

- Фронтальные, боковые и верхние панели стиральной машины из нержавеющей стали INOX AISI 304
- Барабан и бак из нержавеющей стали INOX AISI 304 (гарантия 5 лет)
- Не нужно анкерное крепление к полу. Возможность регулировки ножек.
- Новая система балансировки PSB. Возможность создавать программы не полной загрузки без дисбаланса.
- Автоматическое закрытие люка.
- Сбалансированная загрузка воды: стиральная машина оснащена 2 клапанами – холодной и горячей воды, что позволяет в процессе стирки регулировать температуру воды для достижения заданной температуры наиболее быстрым способом, что значительно сокращает время стирки.
- Система управления: Компьютер IM8 с сенсорным дисплеем. Возможность создавать до 200 программ стирки
- Двойной уровень программирования (машины с компьютером IM8):
  - ✓ Уровень программирования EASY PROG позволит создать программу стирки, отвечающую требованиям по многим параметрам
  - ✓ Уровень программирования EXPERT PROG позволит найти решения для самых требовательных клиентов
- Порт USB на фронтальной стороне машины
- Панель управления с наклоном в 45° во избежание бликов на сенсорной панели.
- Система теле - обслуживания: каждая машина имеет модуль GSM и свой собственный номер телефона, по которому отправляются SMS в сервисный центр о любых сбоях в работе
- В качестве опции возможно снабжение стиральной машины насосами для моющих средств.



Технические данные и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Низкоскоростная стиральная машина

## NM 11



Стиральная машина с загрузкой	11 кг
Нагрев	Паровой
Объем барабана (л)	105
Размер барабана (мм)	535 x 470
Диаметр люка (мм)	380
G-фактор	85
Мощность (кВт)	9
Габариты (Ш x Г x В - мм)	720 x 955 x 1034
Вес нетто (кг)	182
Габариты в упаковке (Ш x Г x В - мм)	760 x 1045 x 1350
Вес брутто (кг)	205

- Фронтальные, боковые и верхние панели стиральной машины из нержавеющей стали INOX AISI 304
- Барабан и бак из нержавеющей стали INOX AISI 304 (гарантия 5 лет)
- Не нужно анкерное крепление к полу. Возможность регулировки ножек.
- Новая система балансировки PSB. Возможность создавать программы не полной загрузки без дисбаланса.
- Автоматическое закрытие люка.
- Сбалансированная загрузка воды: стиральная машина оснащена 2 клапанами – холодной и горячей воды, что позволяет в процессе стирки регулировать температуру воды для достижения заданной температуры наиболее быстрым способом, что значительно сокращает время стирки.
- Система управления: Компьютер IM8 с сенсорным дисплеем. Возможность создавать до 200 программ стирки
- Двойной уровень программирования (машины с компьютером IM8):
  - ✓ Уровень программирования EASY PROG позволит создать программу стирки, отвечающую требованиям по многим параметрам
  - ✓ Уровень программирования EXPERT PROG позволит найти решения для самых требовательных клиентов
- Порт USB на фронтальной стороне машины
- Панель управления с наклоном в 45° во избежание бликов на сенсорной панели.
- Система теле - обслуживания: каждая машина имеет модуль GSM и свой собственный номер телефона, по которому отправляются SMS в сервисный центр о любых сбоях в работе
- В качестве опции возможно снабжение стиральной машины насосами для моющих средств.



Технические данные и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Низкоскоростная стиральная машина

## NM 11



Стиральная машина с загрузкой	11 кг
Нагрев	Без нагрева
Объем барабана (л)	105
Размер барабана (мм)	535 x 470
Диаметр люка (мм)	380
G-фактор	85
Мощность (кВт)	9
Габариты (Ш x Г x В - мм)	720 x 955 x 1034
Вес нетто (кг)	182
Габариты в упаковке (Ш x Г x В - мм)	760 x 1045 x 1350
Вес брутто (кг)	205

- Фронтальные, боковые и верхние панели стиральной машины из нержавеющей стали INOX AISI 304
- Барабан и бак из нержавеющей стали INOX AISI 304 (гарантия 5 лет)
- Не нужно анкерное крепление к полу. Возможность регулировки ножек.
- Новая система балансировки PSB. Возможность создавать программы не полной загрузки без дисбаланса.
- Автоматическое закрытие люка.
- Сбалансированная загрузка воды: стиральная машина оснащена 2 клапанами – холодной и горячей воды, что позволяет в процессе стирки регулировать температуру воды для достижения заданной температуры наиболее быстрым способом, что значительно сокращает время стирки.
- Система управления: Компьютер IM8 с сенсорным дисплеем. Возможность создавать до 200 программ стирки
- Двойной уровень программирования (машины с компьютером IM8:
  - ✓ Уровень программирования EASY PROG позволит создать программу стирки, отвечающую требованиям по многим параметрам
  - ✓ Уровень программирования EXPERT PROG позволит найти решения для самых требовательных клиентов
- Порт USB на фронтальной стороне машины
- Панель управления с наклоном в 45° во избежание бликов на сенсорной панели.
- Система теле - обслуживания: каждая машина имеет модуль GSM и свой собственный номер телефона, по которому отправляются SMS в сервисный центр о любых сбоях в работе
- В качестве опции возможно снабжение стиральной машины насосами для моющих средств.



Технические данные и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.