



Сушильный барабан

Загрузка сухого белья (кг)	14
Размер внутреннего барабана (мм)	756 x 582
Диаметр подсоединения вытяжной трубы (мм)	150
Нагрев	Электрический/ Пар/ Газ
Мощность (кВт)	18
Габариты (Ш x Д x В - мм)	791 x 874 x 1760
Вес нетто (кг)	226
Габариты в упаковке (Ш x Д x В - мм)	840 x 890 x 1890
Вес брутто (кг)	238

TD 14

- Корпус и внутренний барабан из нержавеющей стали INOX AISI 304, боковые панели окрашены
- Внутренняя часть: система управления и механические детали объединены в корпусе
- Компьютер стиральной машины, микропроцессор сушильного барабана, механические части и нагревательные элементы совершенно независимы, что позволяет обеим машинам работать как одновременно, так и в разное друг от друга время

Сушильный барабан

- Барабан из нержавеющей стали AISI 304
- Легкий интерфейс
- Система безопасности двери: остановка машины при открытой двери вовремя цикла
- Микропроцессор IM7: 30 различных программ с возможностью их наименования
- Цикл охлаждения в конце программы сушки
- Система «Предварительная глажка» в конце каждого цикла для облегчения дальнейшего глажения
- Реверс барабана для предотвращения скручивания белья
- Контроль скорости барабана: пользователь может контролировать скорость барабана непосредственно с панели управления
- Система контроля вентилятора: позволяет контролировать скорость вращения на 4 уровнях



Технические данные и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.