



## Сушильный барабан

## TD 23

Загрузка сухого белья (кг)	23
Размер внутреннего барабана (мм)	977 x 590
Диаметр подсоединения вытяжной трубы (мм)	200
Нагрев	Электрический/ Пар/ Газ
Мощность (кВт)	24
Габариты (Ш x Д x В - мм)	1022 x 918 x 1852
Вес нетто (кг)	299
Габариты в упаковке (Ш x Д x В - мм)	1060 x 950 x 2050
Вес брутто (кг)	312

- Корпус и внутренний барабан из нержавеющей стали INOX AISI 304, боковые панели окрашены
- Внутренняя часть: система управления и механические детали объединены в корпусе
- Компьютер стиральной машины, микропроцессор сушильного барабана, механические части и нагревательные элементы совершенно независимы, что позволяет обеим машинам работать как одновременно, так и в разное друг от друга время

## Сушильный барабан

- Барабан из нержавеющей стали AISI 304
- Легкий интерфейс
- Система безопасности двери: остановка машины при открытой двери вовремя цикла
- Микропроцессор IM7: 30 различных программ с возможностью их наименования
- Цикл охлаждения в конце программы сушки
- Система «Предварительная глажка» в конце каждого цикла для облегчения дальнейшего глажения
- Реверс барабана для предотвращения скручивания белья
- Контроль скорости барабана: пользователь может контролировать скорость барабана непосредственно с панели управления
- Система контроля вентилятора: позволяет контролировать скорость вращения на 4 уровнях



Технические данные и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.