



PW 5065 со сливным насосом
Производительность
Загрузка (кг): 6,5
Объем барабана (л): 59
Скорость отжима(макс. об/мин): 1.400
G-фактор: 526
Остаточная влажность (%): 49
Управление
Электронное управление NOVOTRONIC L с ЖК-дисплеем(>,<)>
6 стандартных программ - различные режимы стирки
12 специальных программ
Остальные специальные программы активируются по запросу сервисным инженером
Индикация хода выполнения программы
Отсрочка старта до 24 ч.
Индикация времени, оставшегося до конца программы

Нагрев

Электронагрев (EL)

Привод

Асинхронный двигатель с частотным преобразователем

Электроподключение

2 фазы+нейтраль 400В 50Гц

Предохранитель (А): 2*16

Мощность подключения (кВт): 5,5

Мощность нагрева (кВт): 5,3

Возможность переключения на

1 фазу +нейтраль 230В 50Гц

Предохранитель (А): 1*16

Мощность подключения (кВт): 2,85

Мощность нагрева (кВт): 2,65

Подключение воды

1 подключение к холодной воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"

1 подключение к горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"

Комплектация

Бак из нержавеющей стали

Мощность нагревательных элементов обеспечивает высокую скорость выполнения программ

Сливной насос

Внутреннее освещение барабана

Усиленный амортизатор для бесшумной работы и долгого срока службы

Технология обработки

Запатентованный сотовый барабан

Барабан с водозаборными лопастями для быстрого увлажнения белья.

Автоматический контроль расхода моющих средств в процессе стирки и полоскания.

Оптимальный расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки белья. Встроенный датчик расхода воды

Встроенная система управления подачей холодной и горячей воды.

Система дозирования

Отсек из 3-х отделений с системой автоматической очистки AutoClean на фронтальной стороне машины

Возможность подключения от 1 до 4 внешних дозирующих насоса для автоматического дозирования жидких моющих средств

Интерфейс

7-полярный интерфейс для подключения кассовой системы

Оптический интерфейс для сервисной службы

Конструкция

Прочный корпус рамной конструкции

Фронтальная панель и боковые стороны белого цвета

Панель управления цвета "Лотос", крышка - белая

Большой люк (диаметр 30 см)

Возможность установки сушильной машины на стиральную в колонну

Размеры/Вес

Внешние размеры В/Ш/Г (мм): 850/595/725

Вес (кг): 109

Поглотитель звука

Уровень шума на рабочем месте согласно нормам EN ISO

11204/11203 <70 dB re 20m Pa

Соответствие нормам

VDE, EMV

Принадлежности

Возможность встраивания под столешницу.

Возможность подключения жетоноприемника для прачечных самообслуживания

Бельевые корзины/короба