



PW 6065 со сливным клапаном

Производительность

Загрузка (кг): 6,5

Объем барабана (л): 59

Скорость отжима(макс. об/мин): 1.400

G-фактор: 526

Остаточная влажность (%): 49

Управление

Электронное управление PROFITRONIC L с графическим дисплеем<(>,<)>

16 стандартных программ

10 пакетов специальных программ для различных целевых групп

Возможность создания 5 индивидуальных программ из готовых блоков

Простой выбор программ с помощью

многофункционального переключателя

Управление на русском языке, возможность выбора одного из 21 встроенных языков управления

Индикация времени, оставшегося до конца программы

Отсрочка старта 24 ч.

4 кнопки прямого вызова для выбора наиболее часто используемых программ

3 различные философии управления:

- "стандарт" пользователь имеет доступ ко всем возможностям машины, выбирает любую программу, индивидуально настраивает параметры стирки, добавляет необходимые опции, например, предварительную стирку

- 4 кнопки -4 программы - пользователь выбирает одну из 4 программ с помощью кнопок быстрого вызова

- режим быстрого вызова и более - простое управление 12 программами, выбор важнейших программ с помощью кнопок быстрого вызова

Нагрев

Электронагрев (EL)

Привод

Асинхронный двигатель с частотным преобразователем

Электроподключение

2 фазы+нейтраль 400В 50Гц

Предохранитель (А): 2*16

Мощность подключения (кВт): 5,5

Мощность нагрева (кВт): 5,3

Возможность переключения на

1 фазу +нейтраль 230В 50Гц

Предохранитель (А): 1*16

Мощность подключения (кВт): 2,85

Мощность нагрева (кВт): 2,65

Подключение воды

1 подключение к холодной воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"

1 подключение к горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"

Опция: подключение к технической и горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"

Комплектация

Бак из нержавеющей стали

Мощность нагревательных элементов обеспечивает высокую скорость выполнения программ

Сливной клапан
Внутреннее освещение барабана
Усиленный амортизатор для бесшумной работы и долгого срока службы
Технология обработки
Запатентованный сотовый барабан
Барабан с водозаборными лопостями для быстрого увлажнения белья.
Автоматический контроль расхода моющих средств в процессе стирки и полоскания.
Оптимальный расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки белья.
Встроенный датчик расхода воды
Встроенная система управления подачей холодной и горячей воды.
Система дозирования
Отсек из 3-х отделений с системой автоматической очистки AutoClean на фронтальной стороне машины
Возможность подключения от 1 до 6 внешних дозирующих насосов для автоматического дозирования жидких моющих средств. Контроль наличия моющих средств в канистре.
Интерфейс
7-полярный интерфейс для подключения кассовой системы
Оптический интерфейс для сервисной службы
Последовательный порт RS232 - опция
Конструкция
Прочный корпус рамной конструкции
Фронтальная панель и боковые стороны из нержавеющей стали
Панель управления и крышка из нержавеющей стали
Большой люк (диаметр 30 см)
Возможность установки сушильной машины на стиральную в колонну
Размеры/Вес
Внешние размеры В/Ш/Г (мм): 850/595/725
Вес (кг): 109
Поглотитель звука
Уровень шума на рабочем месте согласно нормам EN ISO 11204/11203 <70 dB re 20m Pa
Соответствие нормам
VDE, EMV
Принадлежности
Возможность встраивания под столешницу.
Возможность подключения жетоноприемника для прачечных самообслуживания
Бельевые корзины/короба
Тел.:

8(495)589-77-39

8(495)589-77-38

8(495)518-19-48

Сервис и ТО:

ТО-komya@ya.ru

Запчасти:

ZIP-komya@ya.ru

Оборудование:

PRACHKA-komya@ya.ru

Реклама:

PR-komya@ya.ru

Сайты:

www.komya.ru

www.oookomya.com

