



PW 6080 Vario со сливным клапаном

Производительность

Загрузка (кг): 8

Объем барабана (л): 80

Скорость отжима(макс. об/мин): 1.300

G-фактор: 520

Остаточная влажность (%): 49

Управление

Электронное управление PROFITRONIC L с графическим дисплеем(>,<)

16 стандартных программ

15 пакетов специальных программ для различных целевых групп

Возможность создания 5 индивидуальных программ из готовых блоков

Простой выбор программ с помощью многофункционального переключателя

Управление на русском языке, возможность выбора одного из 21 встроенных языков управления

Индикация времени, оставшегося до конца программы

Отсрочка старта 24 ч.

4 кнопки прямого вызова для выбора наиболее часто используемых программ

3 различные философии управления:

- "домашнее хозяйство" все программы, опции и температуры

- 4 кнопки-4 программы - пользователь выбирает одну из 4 программ с помощью кнопок быстрого вызова

- три основные наиболее часто используемые программы, выбираются с помощью первых трех кнопок. Нажатие на 4 кнопку открывает меню для выбора одной из 9 остальных программ в списке

Нагрев

Электронагрев (EL)

Привод

Асинхронный двигатель с частотным преобразователем

Электроподключение

3 фаза+нейтраль 400В 50Гц

Предохранитель (А): 3\*16

Мощность подключения (кВт): 8,2

Мощность нагрева (кВт): 8,0

Подключение воды

1 подключение к холодной воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"

1 подключение к горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"

Опция: подключение к технической и горячей воде 1/2". Шланг приобретается дополнительно

Комплектация

Барабан и бак выполнены из нержавеющей стали

Конструкция сливного клапана обеспечивает беспрепятственный слив

Сливной насос

Конструкция двери без резиновой муфты

Долгий срок службы и надежность за счет прочной, конструкции

Технология обработки

Запатентованный сотовый барабан

Автоматический контроль расхода моющих средств в процессе стирки и полоскания.

Оптимальный расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки белья. Встроенный датчик расхода воды

Встроенная система управления подачей холодной и горячей воды.

Встроенный счетчик потребления воды. При загрузке белья ниже номинальной потребление воды снижается автоматически, соответственно изменяется и потребление электроэнергии, что приводит в значительной экономии ресурсов

Система дозирования

Отсек из 3-х отделений с системой автоматической очистки AutoClean на фронтальной стороне машины

Возможность подключение от 1 до 6 внешних дозирующих насосов для автоматического дозирования жидких моющих средств. Контроль наличия моющих средств в канистре.

Интерфейс

7-полярный интерфейс для подключения кассовой системы

Оптический интерфейс для сервисной службы

Коммуникационный модуль для подключения RS232

Конструкция

Прочный корпус рамной конструкции

Фронтальная, боковые панели и крышка синего цвета (окраска выполнена методом высокотемпературного эмалирования)

Оцинкованная задняя стенка

Диаметр двери позволяет загружать даже объемные вещи - одеяла, подушки и т.п.

Размеры/Вес

Внешние размеры В/Ш/Г (мм): 1020/700/727

Вес (кг): 140

Поглотитель звука

Стирка (dB re 1 pW): 55

Отжим (dB re 1 pW): 78

Соответствие нормам

VDE, EMV

Принадлежности

Возможность встраивания под столешницу.

Дозирующий насос

Возможность подключения жетоноприемника для прачечных самообслуживания

Бельевые корзины/короба