



PW 6243 Электронагрев

Характеристики

Барьерная стиральная машина с разделением на чистую и грязную зоны

Загрузка (кг): 24

Объем барабана (л): 240

Скорость отжима (макс. об/мин): 975

G-фактор: 360

Остаточная влажность (%): 49

Управление

Электронное управление Profitronic M с графическим дисплеем

53 стандартных программ

Возможность создания до 199 индивидуальных программ

Управление на русском языке

Индикация хода выполнения программы

Индикация температуры

Установка времени включения

Считывающее устройство карт с электронным чипом на грязной зоне

В стандартном исполнении с пакетом сбора производственных данных

Программы/Технология

Стандартные программы:

термическая дезинфекция

термическая дезинфекция согласно рекомендациям института им. Р.Коха

сильнозагрязненное белье лежачих больных

белье новорожденных

белое белье

цветное белье 60°C/30°C

цветное белье сильно загрязненное 60°C/30°C

универсальное 60°C/30°C

универсальное сильно загрязненное 60°C/30°C

тонкое белье

шерсть

шерсть/ручная стирка

WetCare шелк

WetCare интенсивная для сильно загрязненного белья

программа замачивания

дополнительный слив

накрахмаливание

дополнительное полоскание/отжим

дополнительный отжим

спецодежда белая

спецодежда цветная

нижнее белье белое

нижнее белье цветное

кухонное белье

столовое белье 60°C/30°C

постельное/махровое белье 60°C/30°C

подушки и одеяла 60°C/40°C

одеяла и подушки с синтетическим наполнителем 60°C/40°C
одеяла и подушки с синтетическим наполнителем дезинфекция
одеяла и подушки с натуральным наполнителем
гардины
термическая дезинфекция mopов
термохимическая дезинфекция mopов
протирочные салфетки
пэды
халаты для операционной
нижнее белье для операционной
прорезиненный материал термохимическая дезинфекция, прорезиненный материал
низкие температуры
полоскание/пропитка
стирка/пропитка
Нагрев
Электронагрев
Привод
Асинхронный двигатель переменного тока с частотным преобразователем
Подключение
3 фазы + нейтраль 380-415В 50-60 Гц
Предохранитель (А): 3*50
Потребляемая мощность (кВт): 25,0
Мощность нагрева (кВт): 24,0
Подключение воды
2 подключение к холодной воде с резьбовым соединением 3/4"
1 подключение к горячей воде с резьбовым соединением 3/4"
2 подключение к жесткой воде с резьбовым соединением 3/4"
Комплектация
Сливной клапан DN70
Бак из нержавеющей стали
Система стирки
Запатентованный сотовый барабан
Плавный разгон
Ступенчатый отжим
Промежуточный отжим
Конструкция барабана с водозаборными лопастями
Система управления подачей холодной и горячей воды.
Автоматическая система контроля расхода воды
Сенсорный контроль дисбаланса
Потребление
Белое/цветное белье 60°, холодная вода (электронагрев): 7,13 кВт; 2661 холодная вода/68 мин.
Система дозирования
Отсек из 4 отделений на фронтальной панели машины
Возможность подключения 12 внешних дозирующих насоса
Интерфейс
Оптический интерфейс
Опции:
Коммуникационный модуль с последовательным интерфейсом RS232

многофункциональный модуль MF 01, контролирующей работу от 1 до 6 внешних дозирующих насосов для автоматического дозирования жидких моющих средств, внешний старт-/стоп-сигнал(>,<)>систему отключения при пиковой нагрузке, включая дополнительный клапан для дозирования жидких моющих средств
многофункциональный модуль MF 02, контролирующей работу 7-12 насосов для автоматического дозирования жидких моющих средств

Конструкция

Синяя передняя панель (покрытие, выполненное методом горячего эмалирования)

2 индикатора на чистой зоне

Боковые стороны и крышка синего цвета (покрытие, выполненное методом горячего эмалирования)

Большая открывающаяся на 153° дверца

Пластмассовые детали имеют маркировку для сортировки по типу материала

Размер/вес

Внешние размеры В/Ш/Г (мм): 1705/1337/870 (электронагрев)

Вес (кг): 820 (электронагрев)

Соответствие нормам

TUV

CE

Брызгозащита IPX4

Принадлежности

Дозирующий насос, корпус для размещения насосов, передвижная стойка для дозирующих насосов, обратный клапан

Обратный вентиль

Комплект для улавливания испарений и пены

Подставка/основание со встроенной системой автоматического взвешивания белья

Подставка/основание закрытая

Коммуникационный модуль с последовательным портом RS232

Карта-ключ с электронным чипом

Карта с электронным чипом для хранения информации

Дополнительный вентилятор

Счетчик расхода воды

Бельевые корзины/короба

Транспортные тележки

Тел.:

8(495)589-77-39

8(495)589-77-38

8(495)518-19-48

Сервис и ТО:

ТО-komya@ya.ru

Запчасти:

ZIP-komya@ya.ru

Оборудование:

PRACHKA-komya@ya.ru

Реклама:

PR-komya@ya.ru

Сайты:

www.komya.ru

www.oookomya.com

