



## PT 7136 Vario с системой отвода воздуха



### Характеристики

Загрузка (кг): 6,5

Объем барабана (л): 130

### Управление

Электронное управление Profitronic L Vario с ЖК-дисплеем, автоматический контроль остаточной влажности, 15 стандартных программ с 4 степенями сушки, 2 программы сушки по времени и до 5 пакетов программ для различных целевых групп, возможность создания до 5 индивидуальных программ, отсрочка старта 24 ч., простой выбор программ с помощью многофункционального переключателя, 4 кнопки прямого вызова для выбора наиболее часто применяемых программ, управление на русском языке, индикация времени, оставшегося

до конца программы

5 философий управления:

- "стандарт" - пользователь имеет доступ ко всем возможностям машины, выбирает любую программу, индивидуально настраивает параметры стирки, добавляет необходимые опции, например, предварительную стирку

- 4 кнопки - 4 программы - пользователь может выбрать одну из 4 программ с помощью кнопки быстрого вызова

- три основные, наиболее часто используемые программы выбираются с помощью трех кнопок.

Нажатие на 4 кнопку открывает меню для выбора одной из 9 остальных программ в списке

- режим прямого вызова - время - внутренний - простое управление с 4 степенями сушки, выбор времени посредством многофункционального переключателя

- режим прямого вызова - время - внешний - простое управление с 4 степенями сушки, выбор осуществляется с помощью жетонприемника (используется в прачечных самообслуживания), возможна работа не только на русском языке, на выбор один из 21 языков управления

Нагрев

Электронагрев

Электроподключение

3 фазы + нейтраль 400В 50Гц

Предохранитель (А): 3\*10

Мощность подключения (кВт): 6,40

Мощность нагрева (кВт): 6,14

Возможность переключения на

1 фаза + нейтраль 230В 50Гц

Предохранитель (А): 1\*16

Мощность подключения (кВт): 3,24

Мощность нагрева (кВт): 2,99

Комплектация

Барабан из нержавеющей стали

Воздушный фильтр с большой фильтрующей поверхностью

Дверь со стеклянным окном

Внутреннее освещение барабана

Система сушки

Система отвода воздуха, отвод воздуха через патрубок DN 100

Запатентованный сотовый барабан

Электронное определение остаточной влажности - PerfectDry, система встроенных сенсоров,

контролирующих проводимость, позволяющих получать сведения о состоянии всего загруженного белья

Осевая подача воздуха

Интерфейс

7-полярный интерфейс для подключения жетоноприемника для прачечных самообслуживания

Оптический интерфейс для сервисной службы

серийный разъем RS 232 - опция

Конструкция

Прочный корпус в рамной конструкции

Фронтальная и боковые стороны из нержавеющей стали

Оцинкованная задняя стенка

Панель управления - матовое серебро, крышка, фронтальная и боковые панели из нержавеющей стали

Большой загрузочный люк (диаметр 47 см)

Возможность установки сушильной машины на стиральную в колонну

Размеры/Вес

Внешние размеры В/Ш/Г (мм): 850/595/700

Вес (кг): 57,5

Шумопоглощение

Эмиссия-уровень шума на рабочем месте согласно нормам EN ISO 11204/11203 <70 дБ re 20μ Па

Соответствие нормам

VDE, EMV

Принадлежности

Встраиваемая под столешницу

Установка в колонну со стиральной машиной

Бельевые тележки и корзины

Тел.:

8(495)589-77-39

8(495)589-77-38

8(495)518-19-48

Сервис и ТО:

ТО-komya@ya.ru

Запчасти:

ZIP-komya@ya.ru

Оборудование:

PRACHKA-komya@ya.ru

Реклама:

PR-komya@ya.ru

Сайты:

[www.komya.ru](http://www.komya.ru)

[www.oookomya.com](http://www.oookomya.com)