



PT 7186 Vario с системой отвода воздуха

Характеристики

Загрузка (кг): 8,0

Объем барабана (л): 180

Управление

Электронное управление Profitronic L Vario с ЖК-дисплеем, автоматический контроль остаточной влажности, 15 стандартных программ с 4 степенями сушки, 2 программы сушки по времени и до 7 пакетов программ для различных целевых групп, отсрочка старта 24 ч., простой выбор программ с помощью многофункционального переключателя, 4 кнопки прямого вызова для выбора наиболее часто применяемых

программ, управление на русском языке, индикация времени, оставшегося до конца программы
5 философий управления:

- "стандарт" - пользователь имеет доступ ко всем возможностям машины, выбирает любую программу, индивидуально настраивает параметры стирки, добавляет необходимые опции, например, предварительную стирку

- 4 кнопки - 4 программы - пользователь может выбрать одну из 4 программ с помощью кнопки быстрого вызова

- режим прямого вызова и более - простое управление с 12 программами с контролем остаточной влажности, - режим прямого вызова - время - внутренний - простое управление с 12 программами с контролем остаточной влажности, выбор времени посредством многофункционального переключателя

- режим прямого вызова - время - внешний - простое управление с 12 программами с контролем остаточной влажности, выбор осуществляется с помощью жетоноприемника (используется в прачечных самообслуживания)

Нагрев

Электронагрев

Электроподключение

3 фазы + нейтраль 400В 50Гц

Предохранитель (А): 3*16

Мощность подключения (кВт): 8,50

Мощность нагрева (кВт): 7,90

Комплектация

Барабан из нержавеющей стали

Фильтр грубой очистки

Дверь со стеклянным окном

Внутреннее освещение барабана

Система сушки

Система сушки с отводом воздуха, отвод воздуха через патрубок DN 100

2 двигателя - привода барабана и вентилятора

Запатентованный сотовый барабан с уникальной структурой поверхности для бережного ухода за бельем

Электронное определение остаточной влажности - PerfectDry, система встроенных сенсоров, контролирующих проводимость, позволяющих получать сведения о состоянии всего загруженного белья

Диагональная подача воздуха способствует увеличению времени нахождения белья в потоке воздуха и скорости выполнения программы

Интерфейс

7-полярный интерфейс для подключения жетоноприемника для прачечных самообслуживания

Оптический интерфейс для сервисной службы

Коммуникационный модуль для RS 232



Конструкция

Прочный корпус в рамной конструкции

Фронтальная, боковые стороны и крышка - синего цвета (покрытие, выполненное методом высокотемпературного эмалирования), оцинкованная задняя стенка.

Большой люк (диаметр 37 см)

Размеры/Вес

Внешние размеры В/Ш/Г [мм]: 1020/700/763

Вес (кг): 82

Шумопоглощение

Сушка (дБ ге 1 рW): 82

Соответствие нормам

VDE, EMV

Принадлежности

Встраиваемая под столешницу

Бельевые тележки и корзины

Тел.:

8(495)589-77-39

8(495)589-77-38

8(495)518-19-48

Сервис и ТО:

ТО-комья@ya.ru

Запчасти:

ZIP-комья@ya.ru

Оборудование:

PRACHKA-комья@ya.ru

Реклама:

PR-комья@ya.ru

Сайты:

www.komya.ru

www.oookomya.com