



PT 8251 Электронагрев, управление по времени

Основные характеристики

Объем загрузки (кг): 10-13 кг

Отношение загрузки к объему барабана:

1:25 - 1:20

Объем барабана (л): 250

Удаление влаги ((л/ч) 13,6 (электронагрев) при изменении остаточной влажности от 70% до 0%

Управление

Управление Profitronic B - контроль времени сушки с выбором температурного режима

Управление позволяет выбрать один из четырех температурных режимов - холодный воздух, низкотемпературный режим, средняя температура, высокая температура с помощью кнопки

выбора, время сушки устанавливается поворотным переключателем с шагом 5 минут от 5 до 60 минут, установку времени можно менять в процессе выполнения программы

Нагрев

Электронагрев (EL)

Подключение

3 фазы+нейтраль 380-415В 50Гц

Предохранитель (А): 3*25

Мощность подключения (кВт): 14,3

Мощность нагрева (кВт): 13,5

Система сушки

Сушильная машина с отводом и рециркуляцией воздуха

Продольная подача воздуха обеспечивает оптимальное использование энергии, высокую скорость выполнения программ и отличное качество обработки белья

Запатентованный сотовый барабан из нержавеющей стали гарантирует деликатное обращение с бельем

Система рециркуляции воздуха Air Recycling: обеспечивает повторное использование 60% горячего воздуха, что приводит к сокращению времени сушки и, как следствие, к значительной экономии электроэнергии.

Автоматический реверс барабана

Запатентованный сотовый барабан из нержавеющей стали гарантирует деликатное обращение с бельем

Центральное всасывание свежего воздуха

Воздушный фильтр с большой ворсовой поверхностью

Потребление

Потребление электроэнергии (кВт/кг вода): 0,95 (электронагрев при загрузке 10 кг)

Потребление электроэнергии (кВт/кг вода): 0,98 (электронагрев при загрузке 13 кг)

Интерфейс

Оптический интерфейс

Стандартное исполнение: модуль подключение внешнего стоп-сигнала, вентилятора и внешнего клапана отвода воздуха

Опция: подключение жетоноприемника для использования машины в прачечной самообслуживания

Опция: подключение к системе отключения при пиковой нагрузке

Опция: коммуникационный модуль с серийным разъемом RS232

Конструкция

Синий корпус (покрытие, выполненное методом высокотемпературного эмалирования), оцинкованная задняя стенка.

Большой люк диаметром 520 мм



Угол открывания двери 180°
Сменный блокатор двери
Размеры/Вес
Внешние размеры В/Ш/Г (мм): 1400/906/836 (электро)
Вес (кг): 148
Уровень шума
Уровень шума 68,6 дБ(А) на 1 пВт по нормам ISO 9614 часть 2
Соответствие нормам
VDE
CE
Брызгозащита IPX4
WEEE (утилизация)
Аксессуары
Отдельно стоящий кассовый аппарат
Уровень шума
Поддоны/корзины
Транспортная тележка

Тел.:
8(495)589-77-39
8(495)589-77-38
8(495)518-19-48

Сервис и ТО:
ТО-комья@ya.ru
Запчасти:
ZIP-комья@ya.ru
Оборудование:
PRACHKA-комья@ya.ru
Реклама:
PR-комья@ya.ru
Сайты:
www.komya.ru
www.oookomya.com