



PT 8401 Электронагрев, управление по времени

Основные характеристики

Объем загрузки (кг): 16-20 кг

Отношение загрузки к объему барабана: 1:25 - 1:20

Объем барабана (л): 400

Удаление влаги ((л/ч) 22,1 (электронагрев) при изменении остаточной влажности от 70% до 0%

Управление

Управление Profitronic В - контроль времени сушки с выбором температурного режима

Управление позволяет выбрать один из четырех температурных режимов - холодный воздух,

низкотемпературный режим, средняя температура, высокая температура с помощью кнопки выбора, время сушки устанавливается поворотным переключателем с шагом 5 минут от 5 до 60 минут, установку времени можно менять в процессе выполнения программы

Нагрев

Электронагрев (EL)

Подключение

3 фазы+нейтраль 280-415В 50Г

Предохранитель (А): 3*50

Мощность подключения (кВт): 23,8

Мощность нагрева (кВт): 22,5

Система сушки

Сушильная машина с отводом и рециркуляцией воздуха

Продольная подача воздуха обеспечивает оптимальное использование энергии, высокую скорость выполнения программ и отличное качество обработки белья

Запатентованный сотовый барабан из нержавеющей стали гарантирует деликатное обращение с бельем

Система рециркуляции воздуха Air Recycling: обеспечивает повторное использование 60% горячего воздуха, что приводит к сокращению времени сушки и, как следствие, к значительной экономии электроэнергии.

Автоматический реверс барабана

Запатентованный сотовый барабан из нержавеющей стали гарантирует деликатное обращение с бельем

Центральное всасывание свежего воздуха

Воздушный фильтр с большой ворсовой поверхностью

Потребление

Потребление электроэнергии (кВт/кг вода): 1,01 (электронагрев при загрузке 16 кг)

Потребление электроэнергии (кВт/кг вода): 1 (электронагрев при загрузке 20 кг)

Интерфейс

Оптический интерфейс

Стандартное исполнение: модуль подключение внешнего стоп-сигнала, вентилятора и внешнего клапана отвода воздуха

Опция: подключение к системе отключения при пиковой нагрузке

Опция: коммуникационный модуль с серийным разъемом RS232

Конструкция



Синий корпус (покрытие, выполненное методом высокотемпературного эмалирования), оцинкованная задняя стенка.

Большой люк диаметром 520 мм

Угол открывания двери 180°

Сменный блокатор двери

Размеры/Вес

Внешние размеры В/Ш/Г (мм): 1400/906/1148 (электро)

Вес (кг): 191

Уровень шума

Уровень шума LwA 72,8 дБ(А) относительно 1 рW по ISO 9614-2

Соответствие нормам

VDE

CE

Брызгозащита IPX4

WEEE (утилизация)

Аксессуары

Отдельно стоящий кассовый аппарат

Уровень шума

Поддоны/корзины

Транспортная тележка

Тел.:

8(495)589-77-39

8(495)589-77-38

8(495)518-19-48

Сервис и ТО:

ТО-komya@ya.ru

Запчасти:

ZIP-komya@ya.ru

Оборудование:

PRACHKA-komya@ya.ru

Реклама:

PR-komya@ya.ru

Сайты:

www.komya.ru

www.oookomya.com