



## **PT 8405 Электронагрев, управление Profitronic L Vario**

Основные характеристики

Объем загрузки (кг): 16-20 кг

Отношение загрузки к объему барабана: 1:25 - 1:20

Объем барабана (л): 400

Удаление влаги ((л/ч) 22,1 (электронагрев) при изменении остаточной влажности от 70% до 0%

Управление

Программное управление Profitronic L Vario с контролем остаточной влажности, с графическим дисплеем, 12 стандартных программ для различных видов текстиля 6 программных пакетов для конкретных целевых групп,

простой выбор программ с помощью многофункционального переключателя, 4 кнопки прямого вызова для выбора наиболее часто применяемых программ, возможность сохдания 5 индивидуальных программ, 24 языка, отсрочка старта 24 ч., индикация времени, оставшегося до завершения программы.

5 различных настроек управления, хранения и выбора программ:

- "Стандарт" - все программы доступны, выбираются на дисплее, параметры программы и температуру пользователь может изменить по своему усмотрению

- "4 кнопки - 4 программы" - наиболее часто используемые 4 программы сохраняются на 4-х кнопках быстрого вызова. Пользователь имеет быстрый доступ к 4-м программам и может внести изменения в их параметры.

- "Лого - остаточная влажность" - управление с помощью 4 кнопок и переключателя, 3 программы сохраняются на 3 кнопках, а на 4-ой кнопке сохраняются остальные 9 программ, которые выбираются многофункциональным переключателем на дисплее. В общей сложности пользователь имеет доступ к 12 программами с автоматическим контролем остаточной влажности

- "Лого - внутренне время" - простое управление с 12 программами сушки по времени

- "Лого - внешнее время" - простое управление с 12 программами по времени, хотя время задается кассовой системой извне (специально для прачечных самообслуживания)

Дополнительно возможно использование нескольких языков на выбор.

Программы/технология

Основная программа: белое/цветное сушка плюс, белое/цветное сушка, белое/цветное влажное 20%, белое/цветное влажное 25%, белое/цветное влажное 40%, не требующее ухода сушка, не требующее ухода влажное 10 %, не требующее ухода влажное 20%, шерсть, деликатное белье, программа по времени холодная, пропитка, верхняя одежда.

Программный пакет для целевых групп:

Программный пакет по уходу за постельными принадлежностями: пуховыми, синтетическими и натуральными

Программный пакет по уборке помещений: стирка mopов, mopов из микрофибры, салфеток

Программный пакет для службы пожарной охраны для стирки респираторов, спецодежды, пропитка спецодежды.

Программный пакет для стирки текстильных изделий с помощью аква-чистки WetCare деликатной, шелк и интенсивной

Программный пакет для конюшен по уходу за попонами и шерстяными попонами

Программный пакет профессиональный для домашнего хозяйства



Нагрев

Электронагрев (EL)

3 фазы+нейтраль 280-415В 50Г

Предохранитель (А): 3\*50

Мощность подключения (кВт): 23,8

Мощность нагрева (кВт): 22,5

Оснащение

Сотовый барабан из нержавеющей стали

Центральное всасывание свежего воздуха

Большой ворсовый фильтр

Система сушки

Сушильная машина с отводом и рециркуляцией воздуха

Продольная подача воздуха обеспечивает оптимальное использование энергии, высокую скорость выполнения программ и отличное качество обработки белья

Запатентованный сотовый барабан из нержавеющей стали гарантирует деликатное обращение с бельем

Система рециркуляции воздуха Air Recycling: обеспечивает повторное использование 60% горячего воздуха, что приводит к сокращению времени сушки и, как следствие, к значительной экономии электроэнергии.

Регулируемое окончательное охлаждение Cool down

Запатентованная система электронного контроля остаточной влажности Perfect Dry

Автоматический реверс барабана

Запатентованный сотовый барабан из нержавеющей стали гарантирует деликатное обращение с бельем

Центральное всасывание свежего воздуха

Потребление

Белое/цветное белье: 8,1 кВт; 24 мин. (50% на 0% остаточной влажности, включая фазу охлаждения до 50° при загрузке 16 кг.)

Белое/цветное белье: 9,9 кВт; 28 мин. (с 50% до 0% остаточной влажности, включая фазу охлаждения до 50° при загрузке 20 кг.)

Потребление электроэнергии (кВт/кг вода): 1,01 (электронагрев при загрузке 16 кг)

Потребление электроэнергии (кВт/кг вода): 1 (электронагрев при загрузке 20 кг)

Интерфейс

Оптический интерфейс

Опция: подключение к системе отключения при пиковой нагрузке

Опция: коммуникационный модуль с серийным разъемом RS232

Конструкция

Синий корпус (покрытие, выполненное методом высокотемпературного эмалирования), оцинкованная задняя стенка.

Большой люк диаметром 520 мм

Угол открывания двери 180°

Сменный блокатор двери

Размеры/Вес

Внешние размеры В/Ш/Г (мм): 1400/906/1148 (электро)

Вес (кг): 191

Уровень шума

Уровень шума LwA 72,8 дБ(А) относительно 1 рW по ISO 9614-2

Соответствие нормам

VDE

CE

Брызгозащита IPX4

WEEE (утилизация)

Аксессуары

Отдельно стоящий кассовый аппарат

Уровень шума

Держатель для респираторов

Поддоны/корзины

Тел.:

8(495)589-77-39

8(495)589-77-38

8(495)518-19-48

Сервис и ТО:

ТО-komya@ya.ru

Запчасти:

ZIP-komya@ya.ru

Оборудование:

PRACHKA-komya@ya.ru

Реклама:

PR-komya@ya.ru

Сайты:

[www.komya.ru](http://www.komya.ru)

[www.oookomya.com](http://www.oookomya.com)