

## Гладильный каток серии PM12



- Гладильный каток **PM1210** Art.№ 53.1210.01, Art.№ 53.1210.11 – перфорированный вал, отвод воздуха

Диаметр гладильного вала	210 мм
Длина гладильного вала	1 000 мм
Управление	Сенсорный дисплей, на выбор три температурных диапазона, возможность регулировать температуру и скорость вращения вала, программа чистки и вождения гладильной поверхности, одна любимая программа, индикация необходимости проведения технического обслуживания, функция «Пауза», мониторинг загрузки, USB интерфейс, серийный интерфейс
Гладильная поверхность	Алюминиевая мульда, пневматическая подвеска мульды для обеспечения равномерного контактного давления
Покрытие вала	Обмотка вала - эластичная стальная шерсть, покрытие ARAMID
Производительность	33 кг/час при влажности белья на входе 15%, 24 кг/час при влажности белья на входе 25% по DIN11902
Скорость вращения вала	1,5–4,0 м/мин
Контактное давление	0,7 Н/см <sup>2</sup>
Электроподключение	3 фазы+нейтраль 400 В 50–60 Гц
Мощность нагрева	4,4 кВт
Мощность подключения	5 кВт
Теплоотдача в помещение	6,5 МДж/час
Предохранитель [А]	3 x 16
Отвод воздуха	Нет (Art. 53.1210.11 -отвод воздуха 70 DN и перфорированный вал)
Подача и прием белья	С передней стороны, возможность установки у стены. Управление стоя (необходимо заказать цоколь) или сидя с помощью педали, лоток для сортировки и подачи белья (опция), вешалка для белья, приемный стол с ячеистой структурой и функцией быстрого охлаждения белья
Габариты	ВxШxГ: 1032x1573x470 мм
Вес	122 кг, максимальная нагрузка на пол 1220 Н

Дополнительно необходимо обязательно приобрести комплект для чистки мульды SMR: полотенце для очистки гладильной поверхности, полотенце для вождения гладильной поверхности с карманом для воска, 1200X800мм и воск для гладильной поверхности, 400 г.

Опция: цоколь для глажения белья стоя, лоток для сортировки белья перед загрузкой, подключение к платежному терминалу в прачечной самообслуживания