

## Гладильный каток серии PM12



- Гладильный каток **PM1217** Art.№ 53.1214.01 – покрытие вала стальной шерстью, Art.№ 53.1214.15 – ламельное покрытие вала,

Art.№ 53.1214.16 – покрытие вала стальной шерстью, глажение с возвратом белья на сторону подачи и простое переключение на глажение на проход,

Art.№ 53.1214.15 – ламельное покрытие вала, глажение с возвратом белья на сторону подачи и простое переключение на глажение на проход

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Диаметр гладильного вала | 250 мм  |
| Длина гладильного вала   | 1 660 мм  |
| Управление               | Сенсорный дисплей, на выбор три температурных диапазона, возможность регулировать температуру и скорость вращения вала, программа чистки и вождения гладильной поверхности, одна любимая программа, индикация необходимости проведения технического обслуживания, функция «Пауза», мониторинг загрузки, USB интерфейс, серийный интерфейс |
| Гладильная поверхность   | Алюминиевая мульда, пневматическая подвеска мульды для обеспечения равномерного контактного давления  |
| Покрытие вала            | Обмотка вала - эластичная стальная шерсть, покрытие ARAMID, Опция – пружинная ламельная обмотка   |
| Производительность       | 60 кг/час при влажности белья на входе 25%, по DIN11902   |
| Скорость вращения вала   | 1,5–4,5 м/мин   |
| Контактное давление      | 0,5 Н/см <sup>2</sup>   |
| Электроподключение       | 3 фазы+нейтраль 400 В 50–60 Гц  |
| Мощность нагрева         | 11,6 кВт  |
| Мощность подключения     | 11 кВт  |
| Теплоотдача в помещение  | 6,5 МДж/час   |
| Предохранитель [А]       | 3 x 25  |
| Отвод воздуха            | 70 DN   |
| Подача и прием белья     | С передней стороны, возможность установки у стены, опция – возврат белья на сторону подачи. Управление стоя (опция-цоколь) с помощью педали, лоток для сортировки и подачи белья, приемный стол с ячеистой структурой и функцией быстрого охлаждения белья  |
| Габариты                 | ВхШхГ: 1110x2233x470 мм   |
| Вес                      | 189 кг, максимальная нагрузка на пол 1400 Н   |

Дополнительно необходимо обязательно приобрести комплект для чистки мульды SMR: полотенце для очистки гладильной поверхности, полотенце для вощения гладильной поверхности с карманом для воска, 1200X800мм и воск для гладильной поверхности, 400 г.

Опция: подключение к платежному терминалу в прачечной самообслуживания