

Прачечное оборудование

Гладильная машина

PM 1318



Основные характеристики

Диаметр вала: 30 см

Длина вала: 175 см

Производительность глажения: 75 кг/ч (электронагрев)
по DIN 11902 при остаточной влажности 25 %

Управление

Плавная регулировка температуры

Возможна плавная регулировка скорости вращения вала

Оснащение

Обмотка: стальная шерсть с нетканым материалом ARAMID

Опция: пластины с пружинами, покрытые нетканым материалом ARAMID

Новая система подъема мульды с эксцентриковым приводом для получения равномерного прижимного давления

Система педального управления "Flex Control"

Автоматика приема белья

Приемный стол "Easy Fold Table" с сотовой структурой

и термодинамическим охлаждением Cool Down

Бельевой ящик для подготовки белья

Вентилятор для отвода испарений

Опция: ленточное устройство подачи белья, устройство возврата белья

Нагрев

Электрический, газовый

Тип конструкции

Алюминиевая мульда

с большим углом обхвата (167°)

Двухсторонняя опора вала

В x Ш x Г: 109,5 x 247,8 x 137,7 см

(с приемным столом и бельевым ящиком)

Устройства безопасности

Автоматическое устройство защиты пальцев

Система ручного отвода вала от мульды при нарушении электроснабжения

Ограничитель температуры

Соответствие нормам

TÜV/BG GS

DVGW-GAS, CE-Ident-Nr.