



Miele
PROFESSIONAL

Гладильный каток PM 1630

Гладильный каток **PM 1630** Art.№ 53.1630.01—электронагрев, планка защиты пальцев, педаль FlexControl, пружинная обмотка вала, приемный стол EasyFold, моторизованная подача белья. Количество – 1 шт.

Диаметр гладильного вала	600 мм
Длина гладильного вала	3 000 мм
Гладильная поверхность	Стальная мутьда
Покрытие вала	полиэстер
Производительность	145 кг/час по DIN11902
Скорость глажения	2-10 м/мин регулируется с шагом 0,1 м/мин
Управление	PLC programmable logic controller – программируемый процессор с большим сенсорным экраном touch-screen
Электроподключение	3 фазы+нейтраль 380-415 В 50–60 Гц
Мощность нагрева	60 кВт
Максимальная потребляемая мощность	63,7 кВт
Предохранитель [А]	3 x 100
Отвод воздуха	150x2x80 (NW150)
Подача и прием белья	Подача белья с передней стороны, выход - с обратной стороны. Возможна установка возвратного механизма для выхода белья на сторону подачи
Габариты (в упаковке)	ВхШхГ: 1970x4190x1840 мм (2000x4190x2300)
Вес	2 620 кг

- Возвратный механизм **BWR1630**, Art.№ 59.1800.25. Количество – 1 шт.
- **ADH1630** термозран для PM1630 Art.№ 59.1800.04. Количество – 1 шт.
- Комплект для чистки мутьды **SMR02** Art.№ 59.1800.61: полотенце для очистки гладильной поверхности, полотенце для чистки гладильной поверхности с карманом для воска, 1200X800мм и воск для гладильной поверхности, 400 г.

Возможные опции: ламельная обмотка вала, покрытие вала Nomex, лоток для небольших текстильных изделий, увеличенный стол подачи белья, напольный лоток, система увлажнения белья, лазерная направляющая, вторая педаль, расширенный диапазон скорости глажения, таймер