

Прачечное оборудование

Стирально-отжимная машина

W 6073



Основные характеристики

Загрузка: 7,5 кг
Объем барабана: 73 л
Частота вращения барабана при отжиге: 1200 об/мин
g-фактор: 450

Управление

Электронное управление
Multitronic MC23 с 23 постоянными программами, возможность модификации программ
Выбор дополнительных функций при помощи кнопок программирования (PFT)
Индикация выполнения программы
Индикация температуры и остаточного времени
Задержка времени старта до 24 ч
Выбор скорости отжима
Открывание дверцы кнопкой

Привод

Асинхронный электродвигатель
Привод с преобразователем частоты
Различная скорость вращения барабана при стирке и отжиге

Оснащение

Сливной вентиль (AV) прямо на баке как альтернатива сливному насосу (LP)
Подключение холодной и горячей воды
Разъем для подключения кассового устройства
Разъемы для подключения 3 дозирующих насосов

Нагрев

Электрический

Система дозирования

Отсек для моющих средств из 4 отделений в крышке машины

Система стирки

Конструкция барабана с водозаборными лопастями
Плавный разгон
Ступенчатый отжим
Промежуточный отжим

Тип конструкции

Отдельно стоящая стирально-отжимная машина
Фронтальная панель и крышка машины из нержавеющей стали, боковые стенки оцинкованы с нанесением синей эмали горячей сушки
Бак и барабан из нержавеющей стали
Сотовый барабан
Большой, широко открывающийся люк без кольцевого уплотнения
Пластмассовые детали имеют маркировку для сортировки по типу материала
В x Ш x Г: 102 x 73 x 71 см

Соответствие нормам

DVGW
Брызгозащита
EMV-CE